


**Cuisson uniforme à chaque fois**

Le four série 500 SurroundCook® assure une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux grâce à son système de chaleur tournante pulsée. Doté d'un troisième élément chauffant et d'un ventilateur performant, il fait circuler l'air chaud de manière homogène dans toute la cavité.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Chaleur uniforme dans tout le four grâce à la cuisson à plusieurs niveaux**

Ce four vous permet d'obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux, et gagner du temps, car il est doté d'un troisième élément chauffant. Parfait pour créer trois plateaux de biscuits ou de tartes en même temps.


**Interface EXPLore**

L'écran EXPLore vous permet de contrôler sans effort les paramètres de cuisson de votre four. Avec l'affichage LED et les touches tactiles, vous pouvez voir l'heure, la température et la progression de cuisson de votre plat en toute facilité.


**Nettoyage pyrolytique**

En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. À la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.


**Cuisson uniforme, rapide et efficace**

Son ventilateur performant joue un rôle central : il propulse l'air chaud avec puissance et précision, assurant une répartition homogène de la chaleur dans toute la cavité, pour garantir une cuisson parfaitement uniforme.


**Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide**

Plus d'attente ni de temps perdu avec la fonction préchauffage Rapide et son temps de préchauffe raccourci comparé à un four standard.

- Four encastrable Pyrolyse Série 500 SurroundCook®
- Chaleur tournante pulsée
- Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Plats surgelés, Gril, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril
- Nettoyage Pyrolyse
- Affichage LCD blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- Fonction préchauffage rapide
- Eclairage intérieur 40W
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
- Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV.
- Lèchefrite(s) compatible(s) (en option) : E90OAF11, M90OEC01, E10OEC02.

**Spécifications techniques**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique*    | A+                             |
| Indice efficacité énergétique (EEI) | 81.2                           |
| Conso classe énergétique CN (kWh):  | 0.93                           |
| Conso classe énergétique MF (kWh):  | 0.69                           |
| Source de chaleur                   | Electrique                     |
| Puissance électrique totale (W)     | 3490                           |
| Puissance du gril (W)               | 2300                           |
| Nombre de cavités                   | 1                              |
| Volume utile cavité (L)             | XXL 72                         |
| Couleur                             | Blanc                          |
| Niveau sonore dB(A)**               | 45                             |
| Mode de nettoyage                   | Pyrolyse                       |
| Conso pyro 1 (Wh)                   | 2600 / 60 mn                   |
| Conso pyro 2 (Wh)                   | 3900 / 90 mn                   |
| Conso pyro 3 (Wh)                   | 6500 / 150 mn                  |
| Commandes du four                   | Manettes rétractables          |
| Interface                           | EXPlore                        |
| Températures réglables              | 30°C - 300°C                   |
| Charnière de porte                  | Oui                            |
| Nombre de niveaux de cuisson        | 3                              |
| Fermeture de porte Velvet closing   | non                            |
| Arrêt automatique                   | non                            |
| Sonde de cuisson                    | non                            |
| Eclairage intérieur                 | 1, paroi arrière               |
| Type de porte                       | Logo de la marque sur le verre |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble (m)                 | 1.6           |
| Livré avec prise                      | Oui           |
| Fréquence (Hz)                        | 50/60         |
| Ampérage (A)                          | 16            |
| Dimensions HxLxP (mm)                 | 594x594x569   |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 590x560x550   |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)       | 654x635x670   |
| Poids brut/net (kg)                   | 32 / 31       |
| Pays de fabrication                   | Italie        |
| PNC                                   | 949 498 319   |
| Code EAN                              | 7333394062907 |

