




**Astronomical Telescope / Télescope astronomique
/ Astronomisches Teleskop/
Telescopio astronómico/ Telescopio astronomico**

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


**DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


Product accessories

Please carefully check the Product Manual to identify each component and make sure they are intact before assembly. Wrong assembly method may cause unclear target, or the product may be damaged. The manufacturer of the product is exempt from liability for damage caused by improper use.


A: Body Tube X 1




B: Tripod X1




C: Eyepieces Set X3
(6mm/12mm/20mmX1)




D: Extender X 1



E: Erecting lens X 1




F: Finderscope X 1




Assembly Diagram

Parts description



Assembly Steps





1 Install the tripod

- Unfold the tripod and pull out each leg to a suitable height.

2 Install the body tube

- Loosen the tightening screw on the side of the dovetail slot and slide it into the body tube.
- Tighten the dovetail plate locking screw to the telescope.
- Remove the dust cap on the front of the objective lens.




3 Install the finderscope

- Loosen the two screws on the body tube.
- Install the finder scope and tighten the screws.
- Face smaller finder scope head towards your own eyes.
- With built-in cross hairs, you can quickly locate the target.

Install the tripod.


4 Install erecting lens + eyepiece

- Remove all dust caps on the erecting lens.
- Insert the thinner end into the focusing seat to the end and tighten the screw.
- Loosen the screws on the side of the opening end of the erecting lens.
- Insert 20MM eyepiece or 12MM eyepiece or 6mm eyepiece.



5 Install the extender

- The eyepiece can be connected to the extender to magnify different multiples.
- Refer to the diagram to connect the extender in the correct order.
- Improper installation may cause unclear target.



You can choose different eyepieces or extenders.
Free combination of different magnifications.
The use of the extender needs to re-adjust the focus.

Steps for usage

Observing the Moon

The moon has a phase cycle once a month, from the new moon to the full moon, and then to the waning moon. You can try to observe in different phases. You can observe the moon at any night when the moon is visible, and the best observation time is between 2 days after the new moon and a few days before the full moon. During this time, you can see most of the details of the moon, such as craters, lunar sea radiation patterns, etc. Please refer to the calendar for specific moon phase time.

- Assembly the telescope on a clear moonlit night. Insert the 25mm eyepiece and fix it.
- Move eyes closely to the finderscope with built-in crosshairs.
- Turn the telescope until you align the center of the crosshair with the moon through the finderscope.
- Observe through a 25mm eyepiece and turn the focus knob carefully until the image is clearest.
- Congratulations! You have completed the observation of your first celestial target!
- Replace the 25mm eyepiece with a 10mm eyepiece to get a larger magnification, but you need to refocus.
- You can also observe other celestial objects, such as planets, star clusters and nebulae.

Observation tips

- Eyepieces

Keep the habit of observing from the low-power eyepieces.

Low-power eyepieces can provide a bright and wide field of view, which is a good choice under most observation conditions.

High-power eyepieces can be used to observe the details of the moon and planets.

If the picture is blurred, it will be better to switch the low-power eyepiece.

- The target moves in the field of view

If you observe an astronomical target, such as the moon, planet, stars, etc., you will notice that the target is slowly moving in the telescope's field of view.

This movement is caused by the autobiography of the earth, which is reflected in the target's moving in the telescope's field of view. In order to keep the target in the center of the field of view, you need to turn the telescope in vertical or horizontal direction. The speed of the target moving in higher power eyepieces is faster than that in low power ones.

Preservation and maintenance

The telescope is a sophisticated optical instrument designed to be used almost for life and rarely needs maintenance. If maintenance is necessary, it must be done by the factory. You can keep your telescope working according to the following rules:

- The telescope should be stored in a dry and ventilated place.
- Clean the optical lens as little as possible: A little dust on the lens has almost no effect on the image quality.
- If necessary, the dust on the lens can be brushed off with a camel hair brush or blown off with an air blower.
- Do not use cleaning fluid with fragrance, which may damage your optical parts. Do not use chemical cleaning agents!
- If you have no experience, please ask someone who is experienced or contact us.

Technical Information


Basic parameters

Product number	023-004V00SR	Body tube material	Aluminum alloy
Objective lens aperture	70MM	Optical structure	Refraction
Objective focal length	300MM	Finderscope	5×24 optical finderscope
Eyepieces 1	Eyepiece 6MM	Bracket	AZ theodolite
Eyepieces 2	Eyepiece 12MM	Coating	FMC antireflection coating
Eyepieces 3	Eyepiece 20MM	Tripod	Adjustable Aluminum Tripod (telescopic)
Zenith Mirror	45 degree erecting mirror		


Accessoires du produit

Veuillez vérifier attentivement le manuel du produit pour identifier chaque composant et vous assurer qu'ils sont intacts avant l'assemblage. Une mauvaise méthode d'assemblage peut entraîner une cible floue ou endommager le produit. Le fabricant du produit est exonéré de toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.


A : Tube principal X 1




B : Trépied X 1




C : Ensemble d'oculaires X 3
(6mm/12mm/20mm X 1)



D : Extendeur X 1



E : Lentille de visée X 1



F : Chercheur X 1






Schéma d'assemblage

Description des pièces



Étapes d'assemblage





1 Installer le trépied

- Dépliez le trépied et tirez chaque pied à une hauteur appropriée.

2 Installez le tube principal

- Desserrez la vis de serrage sur le côté de la rainure en queue d'aronde et glissez-la dans le tube principal.
- Serrez la vis de verrouillage de la plaque en queue d'aronde sur le télescope.
- Retirez le cache antipoussière à l'avant de l'objectif.




3 Installez le chercheur

- Desserrez les deux vis sur le tube principal.
- Installez le chercheur et serrez les vis.
- Orientez la tête plus petite du chercheur vers vos propres yeux.
- Avec des réticules intégrés, vous pouvez localiser rapidement la cible.

Installez le trépied.

4 Installer l'objectif redresseur + l'oculaire

- Retirez tous les bouchons anti-poussière de l'objectif redresseur.
- Insérez l'extrémité la plus fine dans le siège de mise au point jusqu'au bout et serrez la vis.
- Desserrez les vis sur le côté de l'extrémité ouverte de l'objectif redresseur.
- Insérez l'oculaire de 20MM, l'oculaire de 12MM ou l'oculaire de 6MM.



5 Installez l'extendeur

- L'oculaire peut être connecté à l'extendeur pour augmenter différents multiples.
- Reportez-vous au schéma pour connecter l'extendeur dans le bon ordre.
- Une installation incorrecte peut entraîner une cible floue.



Vous pouvez choisir différents oculaires ou allonges.

Combinaison libre de différentes puissances de grossissement.

L'utilisation de l'allonge nécessite de réajuster la mise au point.

Étapes d'utilisation

Observation de la Lune

La lune a un cycle de phases d'une fois par mois, de la nouvelle lune à la pleine lune, puis à la lune décroissante. Vous pouvez essayer d'observer ces différentes phases. Vous pouvez observer la lune à n'importe quelle nuit où elle est visible, et le meilleur moment d'observation se situe entre 2 jours après la nouvelle lune et quelques jours avant la pleine lune. Pendant cette période, vous pouvez voir la plupart des détails de la lune, tels que les cratères, les motifs de radiation des mers lunaires, etc. Veuillez consulter le calendrier pour connaître l'horaire précis des phases lunaires.

- Assemblez le télescope par une nuit claire de pleine lune. Insérez l'oculaire de 25 mm et fixez-le.
- Approchez vos yeux près du chercheur avec réticule intégré.
- Tournez le télescope jusqu'à aligner le centre du réticule avec la lune à travers le chercheur.
- Observez à travers un oculaire de 25 mm et tournez la molette de mise au point avec précaution jusqu'à obtenir l'image la plus nette.
- Félicitations ! Vous avez terminé l'observation de votre première cible céleste !
- Remplacez l'oculaire de 25 mm par un oculaire de 10 mm pour obtenir un grossissement plus important, mais vous devrez refaire la mise au point.
- Vous pouvez également observer d'autres objets célestes, comme des planètes, des amas d'étoiles et des nébuleuses.

Conseils d'observation

- Oculaires

Gardez l'habitude d'observer avec les oculaires de faible grossissement. Les oculaires de faible grossissement offrent un champ de vision large et lumineux, ce qui en fait un bon choix dans la plupart des conditions d'observation.

Des oculaires haute puissance peuvent être utilisés pour observer les détails de la Lune et des planètes.

Si l'image est floue, il sera préférable de passer à un oculaire de faible puissance.

- La cible se déplace dans le champ de vision

Si vous observez un objet astronomique, comme la Lune, une planète, des étoiles, etc., vous remarquerez que la cible se déplace lentement dans le champ de vision du télescope.

Ce mouvement est causé par l'autobiographie de la Terre, qui se reflète dans le déplacement de la cible dans le champ de vision du télescope. Pour maintenir la cible au centre du champ de vision, vous devez tourner le télescope en direction verticale ou horizontale. La vitesse de déplacement de

la cible est plus rapide dans les oculaires de forte puissance que dans ceux de faible puissance.

Préservation et maintenance

Le télescope est un instrument optique sophistiqué conçu pour être utilisé presque toute une vie et nécessite rarement de la maintenance. Si une maintenance est nécessaire, elle doit être effectuée par l'usine. Vous pouvez maintenir votre télescope en bon état de fonctionnement en suivant ces règles :

- Le télescope doit être stocké dans un endroit sec et ventilé.
- Nettoyez le moins possible la lentille optique : Un peu de poussière sur la lentille n'a presque aucun effet sur la qualité de l'image.
- Si nécessaire, la poussière sur la lentille peut être enlevée avec un pinceau en poils de chameau ou soufflée avec un souffleur d'air.
- N'utilisez pas de liquide de nettoyage parfumé, cela pourrait endommager vos pièces optiques. N'utilisez pas d'agents de nettoyage chimiques !
- Si vous n'avez pas d'expérience, demandez à une personne expérimentée ou contactez-nous.

Informations techniques


Paramètres de base

Référence produit	023-004V00SR	Corps du tube en matériau	Alliage d'aluminium
Ouverture de la lentille frontale	70MM	Structure optique	Réfraction
Distance focale objective	300MM	Chercheur	5×24 chercheur optique
Oculaires 1	Oculaire 6MM	Support	Théodolite AZ
Oculaires 2	Oculaire 12MM	Revêtement	Revêtement antireflet FMC
Oculaires 3	Oculaire 20MM	Trépied	Trépied en aluminium réglable (télescopique)
Miroir Zénith	Miroir de redressement à 45 degrés		


Produktzubehör

Bitte überprüfen Sie sorgfältig das Produkthandbuch, um jede Komponente zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie intakt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Eine falsche Montagemethode kann zu einem unscharfen Ziel oder einer Beschädigung des Produkts führen. Der Hersteller des Produkts haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.


A: Tubus X 1




B: Stativ X1




C: Okularsatz X3
(6mm/12mm/20mmX1)




D: Verlängerung X 1



E: Aufstelllinse X 1




F: Sucherfernrohr X 1




Montageplan

Teilebeschreibung



Montageschritte





1 Stativ aufstellen

- Klappen Sie das Stativ aus und ziehen Sie jedes Bein auf eine geeignete Höhe heraus.

2 Montieren Sie das Gehäuserohr

- Lösen Sie die Feststellschraube an der Seite des Schwalbenschwanzschlitzes und schieben Sie ihn in das Gehäuserohr.
- Ziehen Sie die Feststellschraube der Schwalbenschwanzplatte am Teleskop fest.
- Entfernen Sie die Staubkappe an der Vorderseite der Objektivlinse.




3 Installieren Sie das Sucherfernrohr

- Lösen Sie die beiden Schrauben am Tubus.
- Installieren Sie das Sucherfernrohr und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Richten Sie den kleineren Sucherkopf auf Ihre eigenen Augen.
- Mit eingebauten Fadenkreuzen können Sie das Ziel schnell finden.

Montieren Sie das Stativ.

4 Montieren Sie die Aufrichtlinse + das Okular

- Entfernen Sie alle Staubschutzkappen von der Aufrichtlinse.
- Stecken Sie das dünnere Ende vollständig in den Fokussiersitz und ziehen Sie die Schraube fest.
- Lösen Sie die Schrauben an der Seite des Öffnungsendes der Aufrichtlinse.
- Setzen Sie das 20MM Okular oder das 12MM Okular oder das 6mm Okular ein.



5 Installieren Sie den Extender

- Das Okular kann mit dem Verlängerungsstück verbunden werden, um verschiedene Vergrößerungsstufen zu erzielen.
- Befolgen Sie das Diagramm, um das Verlängerungsstück in der richtigen Reihenfolge anzuschließen.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu einem unscharfen Zielbild führen.



Sie können verschiedene Okulare oder Verlängerungsstücke auswählen.

Freie Kombination verschiedener Vergrößerungen.

Die Verwendung des Extenders erfordert eine Neuausrichtung des Fokus.

Schritte zur Verwendung

Beobachtung des Mondes

Der Mond durchläuft einmal im Monat einen Phasenzklus, vom Neumond über den Vollmond bis zum abnehmenden Mond. Sie können versuchen, ihn in verschiedenen Phasen zu beobachten. Sie können den Mond jede Nacht beobachten, wenn er sichtbar ist, und die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 2 Tagen nach dem Neumond und einigen Tagen vor dem Vollmond. Während dieser Zeit können Sie die meisten Details des Mondes sehen, wie Krater, Strahlensysteme der Mondmeere usw. Bitte konsultieren Sie den Kalender für die genauen Mondphasenzeiten.

- Montieren Sie das Teleskop an einer klaren mond hellen Nacht. Setzen Sie das 25-mm-Okular ein und befestigen Sie es.
- Führen Sie Ihre Augen nahe an den Sucher mit eingebauten Fadenkreuzen heran.
- Drehen Sie das Teleskop, bis Sie das Zentrum des Fadenkreuzes durch den Sucher mit dem Mond ausrichten.
- Beobachten Sie durch ein 25-mm-Okular und drehen Sie den Fokusknopf vorsichtig, bis das Bild am schärfsten ist.
- Glückwunsch! Sie haben die Beobachtung Ihres ersten Himmelsobjekts abgeschlossen!
- Ersetzen Sie das 25-mm-Okular durch ein 10-mm-Okular, um eine stärkere Vergrößerung zu erhalten, aber Sie müssen neu fokussieren.
- Sie können auch andere Himmelsobjekte beobachten, wie Planeten, Sternhaufen und Nebel.

Beobachtungstipps

- Okulare

Behalten Sie die Gewohnheit bei, mit den Okularen mit geringer Vergrößerung zu beobachten.

Okulare mit geringer Vergrößerung bieten ein helles und weites Sichtfeld, was unter den meisten Beobachtungsbedingungen eine gute Wahl ist.

Hochleistungsokulare können verwendet werden, um die Details des Mondes und der Planeten zu beobachten.

Wenn das Bild unscharf ist, ist es besser, auf ein Okular mit geringerer Vergrößerung umzuschalten.

- Das Ziel bewegt sich im Sichtfeld

Wenn Sie ein astronomisches Ziel beobachten, wie den Mond, Planeten, Sterne usw., werden Sie feststellen, dass sich das Ziel langsam im Sichtfeld des Teleskops bewegt.

Diese Bewegung wird durch die Eigenrotation der Erde verursacht, was sich in der Bewegung des Ziels im Sichtfeld des Teleskops widerspiegelt. Um das Ziel im Zentrum des Sichtfelds zu halten, müssen Sie das Teleskop in

vertikaler oder horizontaler Richtung drehen. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Ziel in stärker vergrößernden Okularen bewegt, ist höher als in Okularen mit geringerer Vergrößerung.

Erhaltung und Wartung

Das Teleskop ist ein hochwertiges optisches Instrument, das für eine lebenslange Nutzung konzipiert ist und nur selten Wartung benötigt. Falls Wartung erforderlich ist, muss diese vom Hersteller durchgeführt werden. Sie können Ihr Teleskop gemäß den folgenden Regeln funktionsfähig halten:

- Das Teleskop sollte an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
- Reinigen Sie die optische Linse so wenig wie möglich: Ein wenig Staub auf der Linse hat fast keine Auswirkung auf die Bildqualität.
- Falls notwendig, kann der Staub auf der Linse mit einem Kamelhaarpinsel abgebürstet oder mit einem Luftbläser weggeblasen werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit mit Duftstoffen, da diese Ihre optischen Teile beschädigen könnte. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel!
- Wenn Sie keine Erfahrung haben, bitten Sie jemanden mit Erfahrung oder kontaktieren Sie uns.

Technische Informationen


Grundparameter

Produktnummer	023-004V00SR	Körperrohrmaterial	Aluminiumlegierung
Objektivöffnung	70MM	Optische Struktur	Refraktion
Objektivbrennweite	300MM	Sucherfernrohr	5×24 optisches Sucherfernrohr
Okulare 1	Okular 6MM	Halterung	AZ-Theodolit
Okulare 2	Okular 12MM	Beschichtung	FMC-Entspiegelungsbeschichtung
Okulare 3	Okular 20MM	Stativ	Verstellbares Aluminium-Stativ (teleskopisch)
Zenithspiegel	45-Grad-Umkehrspiegel		


Accesorios del producto

Por favor, revise cuidadosamente el Manual del Producto para identificar cada componente y asegurarse de que estén intactos antes del montaje. Un método de montaje incorrecto puede causar objetivos poco claros o dañar el producto. El fabricante del producto queda exento de responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.


A: Tubo del cuerpo X 1




B: Trípode X1




C: Juego de oculares X3
(6mm/12mm/20mmX1)



D: Extensor X 1



E: Lente erectora X 1



F: Buscador X 1






Diagrama de ensamblaje

Descripción de piezas



Pasos de ensamblaje





1 Instalar el trípode

- Despliega el trípode y extiende cada pata a una altura adecuada.

2 Instala el tubo principal

- Afloja el tornillo de apriete en el lateral de la ranura en cola de milano y deslízalo dentro del tubo principal.
- Aprieta el tornillo de bloqueo de la placa en cola de milano al telescopio.
- Retire la tapa antipolvo del frente del objetivo.




3 Instale el buscador

- Afloje los dos tornillos del tubo del cuerpo.
- Instale el buscador y apriete los tornillos.
- Dirige la cabeza del buscador más pequeño hacia tus propios ojos.
- Con retículas incorporadas, puedes localizar rápidamente el objetivo.

Instala el trípode.

4 Instalar lente erectora + ocular

- Retira todas las tapas antipolvo de la lente erectora.
- Inserte el extremo más delgado en el asiento de enfoque hasta el fondo y apriete el tornillo.
- Afloje los tornillos en el lateral del extremo de apertura de la lente erectora.
- Inserte el ocular de 20MM o el ocular de 12MM o el ocular de 6mm.



5 Instale el extensor

- El ocular se puede conectar al extensor para aumentar diferentes aumentos.
- Consulte el diagrama para conectar el extensor en el orden correcto.
- Una instalación incorrecta puede causar que el objetivo no se vea con claridad.



Puede elegir diferentes oculares o extensores.

Combinación libre de diferentes aumentos.

El uso del extensor requiere reajustar el enfoque.

Pasos para el uso

Observing the Moon

La luna tiene un ciclo de fases una vez al mes, desde la luna nueva hasta la luna llena, y luego hasta la luna menguante. Puedes intentar observar en diferentes fases. Puedes observar la luna cualquier noche cuando sea visible, y el mejor momento de observación es entre 2 días después de la luna nueva y unos días antes de la luna llena. Durante este tiempo, podrás ver la mayoría de los detalles de la luna, como cráteres, patrones de radiación de los mares lunares, etc. Consulta el calendario para conocer el tiempo específico de las fases lunares.

- Ensambla el telescopio en una noche clara de luna. Inserta el ocular de 25 mm y fíjalo.
- Acerca los ojos al buscador con retícula incorporada.
- Gira el telescopio hasta alinear el centro de la retícula con la luna a través del buscador.
- Observa a través del ocular de 25 mm y gira cuidadosamente el botón de enfoque hasta que la imagen se vea más nítida.
- ¡Felicidades! Has completado la observación de tu primer objetivo celeste.
- Reemplaza el ocular de 25 mm por uno de 10 mm para obtener un mayor aumento, pero necesitarás reenfocar.
- También puedes observar otros objetos celestes, como planetas, cúmulos estelares y nebulosas.

Consejos de observación

• Oculares

Mantén el hábito de observar primero con los oculares de menor aumento. Los oculares de baja potencia proporcionan un campo de visión amplio y luminoso, siendo una buena opción en la mayoría de condiciones de observación.

Se pueden utilizar oculares de alta potencia para observar los detalles de la luna y los planetas.

Si la imagen aparece borrosa, será mejor cambiar al ocular de baja potencia.

- El objetivo se mueve en el campo de visión

Si observas un objetivo astronómico, como la luna, planetas, estrellas, etc., notarás que el objetivo se mueve lentamente en el campo de visión del telescopio.

Este movimiento es causado por la autobiografía de la Tierra, lo cual se refleja en el desplazamiento del objetivo en el campo de visión del telescopio. Para mantener el objetivo en el centro del campo de visión, es necesario girar el telescopio en dirección vertical u horizontal. La velocidad del movimiento del objetivo en oculares de mayor aumento es más rápida que en los de menor aumento.

Preservación y mantenimiento

El telescopio es un instrumento óptico sofisticado diseñado para usarse prácticamente de por vida y rara vez necesita mantenimiento. Si fuera necesario realizar mantenimiento, debe hacerse en la fábrica. Puede mantener su telescopio funcionando siguiendo estas reglas:

- El telescopio debe almacenarse en un lugar seco y ventilado.
- Limpia la lente óptica lo menos posible: Un poco de polvo en la lente casi no afecta la calidad de la imagen.
- Si es necesario, el polvo en la lente puede eliminarse con un pincel de pelo de camello o soplando con un soplador de aire.
- No utilices líquidos de limpieza con fragancia, ya que pueden dañar los componentes ópticos. ¡No uses agentes químicos de limpieza!
- Si no tienes experiencia, por favor consulta a alguien con conocimientos o contáctanos.

Información técnica


Parámetros básicos

Número de producto	023-004V00SR	Material del tubo del cuerpo	Aleación de aluminio
Apertura del lente objetivo	70MM	Estructura óptica	Refracción
Distancia focal objetiva	300MM	Visor telescópico	5×24 visor telescópico óptico
Oculares 1	Ocular 6MM	Soporte	Teodolito AZ
Oculares 2	Ocular 12MM	Revestimiento	Revestimiento antirreflectante FMC
Oculares 3	Ocular 20MM	Trípode	Trípode de aluminio ajustable (telescopico)
Espejo cenital	Espejo de inversión de 45 grados		


Accessori del prodotto

Si prega di controllare attentamente il Manuale del Prodotto per identificare ogni componente e assicurarsi che siano integri prima del montaggio. Un metodo di montaggio errato potrebbe causare un bersaglio non chiaro o danneggiare il prodotto. Il produttore del prodotto è esente da responsabilità per danni causati da un uso improprio.


A: Tubo del corpo X 1




B: Treppiede X1




C: Set di oculari X3
(6mm/12mm/20mmX1)



D: Extender X 1



E: Lente erecting X 1



F: Cercatore X 1






Diagramma di assemblaggio

Descrizione dei componenti



Passaggi di assemblaggio





1 Installare il treppiede

- Aprire il treppiede e tirare fuori ogni gamba all'altezza desiderata.

2 Installare il tubo del corpo

- Allentare la vite di serraggio sul lato della scanalatura a coda di rondine e farla scorrere nel tubo del corpo.
- Stringere la vite di bloccaggio della piastra a coda di rondine al telescopio.
- Rimuovere il cappuccio antipolvere sulla parte anteriore dell'obiettivo.




3 Installare il cercatore

- Allentare le due viti sul tubo del corpo.
- Installare il cercatore e stringere le viti.
- Rivolgi la testa del cercatore più piccolo verso i tuoi occhi.
- Con i reticoli incorporati, puoi individuare rapidamente il bersaglio.

Montare il treppiede.

4 Installa la lente erettore + l'oculare

- Rimuovi tutti i tappi antipolvere sulla lente erettore.
- Inserire l'estremità più sottile nella sede di messa a fuoco fino in fondo e stringere la vite.
- Allentare le viti sul lato dell'estremità di apertura della lente erettore.
- Inserire l'oculare da 20MM o l'oculare da 12MM o l'oculare da 6mm.



5 Installare l'estensore

- L'oculare può essere collegato all'estensore per ingrandire diversi multipli.
- Consultare il diagramma per collegare l'estensore nell'ordine corretto.
- Un'installazione impropria può causare un bersaglio poco chiaro.



È possibile scegliere diversi oculari o estensori.

Combinazione libera di diverse ingrandimenti.

L'uso dell'estensore richiede di riaggiustare la messa a fuoco.

Passaggi per l'utilizzo

Osservare la Luna

La luna ha un ciclo di fasi una volta al mese, dalla luna nuova alla luna piena, e poi alla luna calante. Puoi provare a osservarla in diverse fasi. Puoi osservare la luna in qualsiasi notte in cui è visibile, e il momento migliore per l'osservazione è tra i 2 giorni dopo la luna nuova e alcuni giorni prima della luna piena. Durante questo periodo, puoi vedere la maggior parte dei dettagli della luna, come crateri, modelli di radiazione dei mari lunari, ecc. Consulta il calendario per l'orario specifico delle fasi lunari.

- Monta il telescopio in una notte limpida di luna. Inserisci l'oculare da 25 mm e fissalo.
- Avvicina gli occhi al cercatore con crociera incorporata.
- Gira il telescopio finché non allinei il centro della crociera con la luna attraverso il cercatore.
- Osserva attraverso un oculare da 25 mm e gira la manopola di messa a fuoco con attenzione finché l'immagine non risulta più nitida.
- Congratulazioni! Hai completato l'osservazione del tuo primo obiettivo celeste!
- Sostituisci l'oculare da 25 mm con uno da 10 mm per ottenere un ingrandimento maggiore, ma dovrai rifare la messa a fuoco.
- Puoi anche osservare altri oggetti celesti, come pianeti, ammassi stellari e nebulose.

Suggerimenti per l'osservazione

• Oculari

Mantieni l'abitudine di osservare con gli oculari a basso ingrandimento.

Gli oculari a basso ingrandimento offrono un campo visivo ampio e luminoso, rappresentando una scelta ottimale nella maggior parte delle condizioni di osservazione.

Gli oculari ad alta potenza possono essere utilizzati per osservare i dettagli della luna e dei pianeti.

Se l'immagine è sfocata, sarà meglio passare all'oculare a bassa potenza.

• Il bersaglio si muove nel campo visivo

Se si osserva un bersaglio astronomico, come la luna, un pianeta, le stelle, ecc., si noterà che il bersaglio si muove lentamente nel campo visivo del telescopio.

Questo movimento è causato dall'autobiografia della Terra, che si riflette nello spostamento del bersaglio nel campo visivo del telescopio. Per mantenere il bersaglio al centro del campo visivo, è necessario ruotare il telescopio in direzione verticale o orizzontale. La velocità dello spostamento del bersaglio negli oculari ad alto ingrandimento è più rapida rispetto a quelli a basso ingrandimento.

Conservazione e manutenzione

Il telescopio è uno strumento ottico sofisticato progettato per essere utilizzato quasi per tutta la vita e raramente necessita di manutenzione. Se è necessaria la manutenzione, deve essere eseguita dalla fabbrica. Puoi mantenere il tuo telescopio funzionante seguendo queste regole:

- Il telescopio deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato.
- Pulire l'obiettivo ottico il meno possibile: un po' di polvere sull'obiettivo ha quasi nessun effetto sulla qualità dell'immagine.
- Se necessario, la polvere sull'obiettivo può essere rimossa con un pennello di pelo di cammello o soffiata via con un soffiatore d'aria.
- Non utilizzare liquidi detergenti profumati, poiché potrebbero danneggiare le parti ottiche. Non utilizzare agenti chimici per la pulizia!
- Se non hai esperienza, chiedi a qualcuno che è esperto o contattaci.

Informazioni tecniche

Parametri di base

Numero del prodotto	023-004V00SR	Materiale del tubo ottico	Lega di alluminio
Apertura dell'obiettivo	70MM	Struttura ottica	Rifrazione
Lunghezza focale obiettivo	300MM	Cercatore ottico	5×24 cercatore ottico
Oculari 1	Oculare 6MM	Staffa	Teodolite AZ
Oculari 2	Oculare 12MM	Rivestimento	Rivestimento antiriflesso FMC
Oculari 3	Oculare 20MM	Treppiede	Treppiede in alluminio regolabile (telescopico)
Zenith Mirror	Specchio raddrizzatore a 45 gradi		

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

PT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

FR



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU

ASSOCIATION



OU

LIVRAISON



DÉCHÉTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

