

CCO600BE

CONGÉLATEUR COFFRE
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Volume net : 600 L
Volume net du congélateur : 600 L
Nombre d'étoile du congélateur : 4
Classe énergétique : E
Niveau de bruit : 39 dB
Classe climatique : N/ST (16-38)
Couleur de la carrosserie : Blanc
Couleur de la porte : Blanc

Description du produit

– **Grande capacité et polyvalence** : Avec **600 L de volume net**, ce coffre peut aussi être utilisé comme **réfrigérateur** grâce à sa fonction convertible, offrant un espace de stockage adaptable à vos besoins.

– **Performance fiable** : **Pouvoir de congélation de 27 kg/24h** et **30 h d'autonomie** en cas de coupure de courant, pour conserver vos aliments en toute sécurité.

– **Confort d'utilisation** : **2 Portes** avec **serrures de sécurité**, **4 paniers amovibles**, **éclairage LED**, **voyants de contrôle**, et **4 roues** pour un déplacement facile.

CONVERTIBLE EN REFRIGERATEUR
Appareil adaptable à vos besoins

GRANDE CAPACITE
Offre un espace de stockage généreux pour les aliments

SERRURE DE SECURITE
Assure la sécurité des produits stockés

FrigeluX

CCO600BE

EAN-13 - 3541362503138

INFORMATION DU PRODUIT

CONGÉLATEUR :
Volume net du congélateur : 600 L
Nombre d'étoiles du compartiment : 4
Type de froid du congélateur : Statique
Dégivrage du congélateur : Manuel
Bonde de dégivrage du congélateur : Oui
Pouvoir de congélation : 27 kg/24h
Autonomie en cas de coupure : 30 h

DONNEES TECHNIQUES

Classe énergétique : E
Consommation d'énergie annuelle : 327 KWh
Niveau de bruit : 39 dB / C
Classe climatique : N/ST (16-38)
Roues : 4
Type de gaz : R290 / 95 g
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Intensité électrique : 3 A
Puissance : 220.00 W
Type de prise : E type
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm

ACCESSOIRES

Partie congélateur
4 paniers, Fil, amovible

PORTE

Nombre de porte : 2
Type de porte : Pleine
Type de poignée : Barre de tirage

LUMIERE

Source de lumière : LED

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Type de thermostat : Mécanique
Voyant de mise en marche du compresseur : Oui
Voyant de mise sous tension : Oui

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids net/brut : 70.0 kg / 80.0 kg
Dimensions nettes (LxPxH cm) :
177.5 x 70.0 x 91.0
Dimensions avec emballage (LxPxH cm) :
182.0 x 76.0 x 103.2
Qtt par 40HC : 38

ENCASTREMENT

Type d'installation : Pose libre
Information importante sur l'encastrement :
Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.