optoma.fr

UHZ58LV

Projecteur home cinéma 4K UHD Dual Laser lumineux



- **Technologie dual laser 4K UHD - 3 000 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 95 %.**
- **Optimisé grâce à la technologie HDR10+ - Images cinématographiques avec une luminosité, un contraste et des couleurs incroyables.**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de paramètres d'image personnalisables**
- **Installation flexible - Zoom 1,6x, au déplacement de l'objectif et à une projection à 360 degrés.**



Découvrez la splendeur du grand écran grâce à notre projecteur 4K UHZ58LV à la pointe de la technologie, équipé des technologies HDR10+ et PureEngine™ Ultra pour des images époustouflantes, une clarté inégalée et une précision des couleurs exceptionnelle.

Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de réglages d'image personnalisés avec PureEngine™ Ultra. Regardez les films tels que le réalisateur les a conçus grâce au mode Filmmaker. De plus, avec ses options d'installation flexibles et ses performances durables, l'UHZ58LV est le choix idéal pour tous les amateurs de home cinéma.

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 000 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 255Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm~32.62mm
Lens shift	Vertical -103 ~ 118%
Offset natif	118%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Sorties** 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Contrôle** 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	32db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Temps de réponse	8.50ms
Modèles sans fil en option	EZC-USB (purchased seperately)
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	110W
Consommation énergétique (max)	239W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 219 x 108mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.5 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 03072026025833