ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KRAKEN

REF. 293012001

Termoventilador Elect.kraken 2000w Blanco Termostato Regulable2potencias 3funciones Sist.seg.29,5x21,9x13,1cm

Ean: 8435684375151
Serie: KRAKEN
Color: Blanco



Termoventilador eléctrico de la serie KRAKEN en color BLANCO. Realizado en policarbonato. Equipado con 2000 vatios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 vatios y 2000 vatios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente, distribuyendo el aire caliente por toda la habitación gracias a su función ventilador, y triple sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento, con INTERRUPTOR ANTIVUELCO y rejilla de protección. Viene también con una útil luz indicadora que informa si el calefactor está o no funcionando. Muy fácil de transportar gracias a su tamaño y al asa que contiene en su estructura compacta. Tiene unas dimensiones de 29,5x21,9x13,10 centímetros. Disponible este mismo diseño en color negro.

Ver online

GENERAL

Color	Blanco
Material	Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
Longitud del cable (m)	1,45
Modos de funcionamiento	Aire / Cálido / Caliente
Piloto Luminoso	Piloto Luminoso

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	29,5X21,9X13,1 cm.
Peso Neto gr.	915 gr.
Peso Bruto gr.	1145 gr.
Medidas embalaje cm.	27x23x14,2 cm.
Tamaño	L

GRÁFICO CALEFACCIÓN

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KRAKEN

REF. 293012001

Termoventilador Elect.kraken 2000w Blanco Termostato

_H_POTENCIA	5
_H_CONTROL	3
_H_RAPIDEZ	4
_H_SILENCIO	2
_H_INERCIA	1
_H_ESTANCIA	4
_H_DIRIGIDO	3
_H_PORTABLE	5

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección
CAJA MASTER (unidades)	6

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Asa de transporte	Asa de transporte
Niveles de potencia	1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento