GPSR Label for : Pressfitting Transition angle 16 x 2 - 1/2" AG

Product Name: Pressfitting Transition angle 16 x 2 - 1/2" AG
Product ID: 101896
Variation Number: BONI-P62WA1604
Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:
Size: 16 x 2 - 1/2"

Material: not specified but suitable for printing applications

Intended Use: For drinking water and construction applications

Safety Information & Warnings: Durable load capacity up to 10 bar at 70°C, maximum operating temperature 95°C, safety measures observe, protect against overpressure and overtemperature.

Storage Instructions: Store in a cool, dry place, protect from direct sunlight.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 16 x 2 - 1/2"

Material: nicht spezifiziert, jedoch für Druckanwendungen geeignet

Vorgesehene Verwendung: Für Trinkwasser und Bauanwendungen

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Dauerbelastbarkeit bis 10 bar bei 70°C, maximale Betriebstemperatur 95°C, Sicherheitsmaßnahmen beachten, vor Überdruck und Übertemperatur schützen.

Lagerungshinweise: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsi cherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 16 x 2 - 1/2"

Matériau: Non spécifié mais adapté aux applications d'impression

Utilisation prévue: Pour les applications d'eau potable et de construction

Informations de sécurité et avertissements: Capacité de charge durable jusqu'à 10 bar à 70°C, température de fonctionnement maximale 95°C, mesures de sécurité observer, protéger contre la surpression et la surtempérature.

Instructions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 16 x 2 - 1/2"

Material: no especificado pero adecuado para aplicaciones de impresión

Uso previsto: Para aplicaciones de agua potable y construcción

Información de seguridad y advertencias: Capacidad de carga duradera hasta 10 bar a 70°C, temperatura de operación máxima 95°C, las medidas de seguridad observan, protegen contra la sobrepresión y la sobretemperatura.

Instrucciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco, proteja de la luz solar directa.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 16 x 2 - 1/2"

Materiale: non specificata, ma adatta alle applicazioni di stampa

Uso previsto: Per l'acqua potabile e le applicazioni di costruzione

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Capacità di carico durabile fino a 10 bar a 70°C, temperatura massima di esercizio 95°C, misure di sicurezza osservano, proteggono dalla sovrapressione e dalla sovratemperatura.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce del sole.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 16 x 2 - 1/2"

Material: não especificado, mas adequado para aplicações de impressão

Uso pretendido: Para aplicações de água potável e de construção

Informações de segurança e avisos: Capacidade de carga durável até 10 bar a 70°C, temperatura máxima de operação 95°C, medidas de segurança observar, proteger contra sobrepressão e sobretemperatura.

Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar fresco e seco, proteja da luz solar direta.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 16 x 2 - 1/2"

Materiaal: niet gespecificeerd, maar geschikt voor druktoepassingen

Beoogd gebruik: Voor drinkwater- en bouwtoepassingen

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Duurzaam laadvermogen tot 10 bar bij 70°C, maximale bedrijfstemperatuur 95°C, veiligheidsmaatregelen observeren, beschermen tegen overdruk en overtemperatuur.

Opslaginstructies: Bewaren op een koele, droge plaats, beschermen tegen direct zonlicht.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 16 x 2 - 1/2"

Materiaali: ei ole määritelty, mutta soveltuu tulostussovelluksiin

Tarkoitettu käyttö: Vesi- ja rakennussovelluksiin

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Kestävä kuormakapasiteetti jopa 10 baaria 70 °C:ssa, suurin käyttölämpötila 95 °C, turvatoimet havaitsevat, suojaavat ylipaineelta ja ylilämpötilalta.

Säilytysohjeet: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, suojaa suoralta auringonvalolta.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 16 x 2 - 1/2"

Material: Inte specificerad men lämplig för utskriftsapplikationer

Avsedd användning: För dricksvatten och konstruktionsapplikationer

Säkerhetsinformation och varningar: Hållbar lastkapacitet upp till 10 bar vid 70°C, maximal drifttemperatur 95°C, säkerhetsåtgärder observerar, skyddar mot övertryck och övertemperatur.

Förvaringsinstruktioner: Förvara i en sval, torr plats, skydda från direkt solljus.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 16 x 2 - 1/2"

Materiale: ikke angivet, men egnet til udskrivning af applikationer

Påtænkt anvendelse: Til drikkevand og byggeopgaver

Sikkerhedsinformation og advarsler: Holdbarhed på op til 10 bar ved 70°C, maksimal driftstemperatur 95°C, sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelse mod overtryk og overtemperatur.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produktsikk erhedsforordning.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 16 x 2 - 1/2"

Materiale: ikke spesifisert, men egnet for utskriftsprogrammer

Forventet bruk: For drikkevann og anlegg

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Holdbar lastkapasitet opp til 10 bar ved 70°C, maksimal driftstemperatur 95°C, sikkerhetstiltak observeres, beskyttes mot overtrykk og overtemperatur.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et kjølig, tørt sted, beskyttes mot direkte sollys.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 16 x 2 - 1 / 2 "

Materiał: nieokreślone, ale nadające się do druku

Zamierzone użycie: Do wody pitnej i zastosowań budowlanych

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Trwałe obciążenie do 10 bar w temperaturze 70 ° C, maksymalna temperatura robocza 95 ° C, środki bezpieczeństwa obserwować, chronić przed nadciśnieniem i przegrzaniem.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 16 x 2 - 1/2"

Materiál: neurčeno, ale vhodné pro tisk aplikací

Předpokládané použití: Pro pitnou vodu a stavební aplikace

Bezpečnostní informace a varování: Trvalá nosnost až 10 barů při teplotě 70°C, maximální provozní teplota 95°C, bezpečnostní opatření pozorují, chrání proti přetlaku a nadměrné teplotě.

Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na chladném, suchém místě, chraňte před přímým slunečním světlem.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 16 x 2 - 1/2"

Material: ni naveden, vendar je primeren za tiskanje

Predvidena uporaba: za pitno vodo in gradbene namene

Varnostne informacije in opozorila: Trajna nosilnost do 10 barov pri 70 °C, najvišja delovna temperatura 95 °C, varnostni ukrepi se opazujejo, ščitijo pred nadtlakom in nadtemperaturo.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem, suhem mestu, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 16 x 2 - 1/2"

Materiál: nie je špecifikované, ale vhodné pre tlačové aplikácie

Určené použitie: Pre pitnú vodu a stavebné aplikácie

Bezpečnostné informácie a varovania: Odolné zaťaženie kapacita do 10 baru pri 70°C, maximálna prevádzková teplota 95°C, bezpečnostné opatrenia pozorujú, chráni pred pretlakovaním a nadmernou teplotou.

Pokyny na skladovanie: Uchovávajte v chladnom, suchom mieste, chráni pred priamym slnečným žiarením.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 16 x 2 - 1/2"

Anyag: nem meghatározott, hanem alkalmas nyomtatási alkalmazásokhoz

Tervezett felhasználás: Ivóvíz és építési alkalmazások

Biztonsági információk és figyelmeztetések: A tartós terhelési kapacitás akár 10 bár 70°C-on, a maximális működési hőmérséklet 95°C, a biztonsági intézkedések megfigyelése, a túlnyomás és a túlterhelés elleni védelem.

Tárolási utasítások: Üzlet egy hűvös, száraz helyen, védje a közvetlen napfény.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 16 x 2 - 1/2"

Υλικό: μη προσδιοριζόμενες αλλά κατάλληλες για εφαρμογές εκτύπωσης

Σκοπούμενη χρήση: Για πόσιμο νερό και κατασκευαστικές εφαρμογές

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Ανθεκτική χωρητικότητα φορτίου έως 10 bar στους 70°C, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C, μέτρα ασφαλείας παρατηρούν, προστατεύουν από την υπερπίεση και την υπερθερμοκρασία.

Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 16 x 2 - 1/2"

Материал: Неопределени, но подходящи за отпечатване на приложения

Предназначена употреба: За питейна вода и строителни приложения

Информация за безопасност и предупреждения: Товароносимост до 10 bar при 70°C, максимална работна температура 95°C, мерки за безопасност, защита срещу свръхналягане и надтемпература.

Инструкции за съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 16 x 2 - 1/2"

Material: nespecificate, dar adecvate pentru tipărirea aplicațiilor

Utilizare intenționată: Pentru aplicații de apă potabilă și construcții

Informații de siguranță și avertismente: Capacitatea de încărcare de până la 10 bari la 70°C, temperatura maximă de operare 95°C, măsurile de siguranță observă, protejează împotriva supraresiunii și supratemperaturei.

Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într- un loc răcoros, uscat, protejat de lumina directă a soarelui.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 16 x 2 - 1/2"

Materijal: nije specificirano, ali prikladno za tlak aplikacije

Predviđena uporaba: za pitku vodu i građevinske primjene

Sigurnosne informacije i upozorenja: kontinuirana opterećenja do 10 bara pri 70°C, maksimalna radna temperatura 95°C, pridržavati se sigurnosnih mjera, zaštititi od prekomjernog tlaka i temperature.

Upute za skladištenje: čuvati na hladnom, suhom mjestu, zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 16 x 2 - 1 / 2 "

Medžiaga: nenurodyti, bet tinkami spausdinti

Numatytas naudojimas: Gėrimui ir statyboms

Saugumo informacija ir įspėjimai: Ilgaamžiškumas: iki 10 bar esant 70 ° C, maksimali veikimo temperatūra 95 ° C, saugos priemonės, apsaugančios nuo viršslėgio ir virštemperatūros.

Laikymo instrukcijos: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 16 x 2 - 1/2"

Materiāls: nav norādīts, bet piemērots drukāšanai

Paredzētā lietošana: Dzeramā ūdens un celtniecības darbiem

Drošības informācija un brīdinājumi: Izturīga slodze līdz 10 bāriem pie 70°C, maksimālā darba temperatūra 95°C, novērojami drošības pasākumi, aizsardzība pret pārspiedienu un virstemperatūru.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešas saules gaismas.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 16 x 2 - 1/2"

Materjal: määramata, kuid sobib trükkimiseks

Eesmärgipärane kasutus: Joogiveeks ja ehituseks

Ohutusteave ja hoiatused: Vastupidav koormus kuni 10 baari temperatuuril 70 °C, maksimaalne töötemperatuur 95°C, ohutusmeetmed, kaitse ülerõhu ja ületemperatuuri eest.

Säilitamisjuhised: Hoida jahedas, kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 16 x 2 - 1/2"

Ábhar: nach bhfuil sonraithe ach oiriúnach le haghaidh iarratais ar phriontáil

Úsáid Beartaithe: Le haghaidh iarratais uisce óil agus tógála

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Cumas ualach compordach suas go dtí 10 barra ag 70 °C, teocht oibriúcháin uasta 95 °C, bearta sábháilteachta a urramú, a chosaint i gcoinne róbhrú agus os cionn teocht.

Treoracha Stórála: Stóráil in áit fionnuar, tirim, a chosaint ó solas díreach.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 058569 112708

CE

0-3