Mini-clé USB sans fil N 300Mbps

TL-WN823N

Caractéristiques :

- Le Wifi N délivre jusqu'à 300Mbps et fait de TL-WN823N : la solution idéale pour la diffusion de vidéos HD, les jeux en réseau et la téléphonie sur IP.
- Une simple pression sur le bouton WPS permet d'établir facilement une connexion sans fil sécurisée.
- Support du mode Point d'Accès logiciel pour partager en WIFI une connexion internet.
- Supporte les encryptages de sécurité WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Supporté sous Windows XP, Vista, 7,8/8.1 en 32 et 64bits.
- Compatible avec les topologies Ad-Hoc et Infrastructure.
- Compatible sous Windows XP avec la technologie Sony PSP X-Link.
- L'utilitaire de paramétrage fourni rapidement et sans problème une connexion à un routeur ou à un point d'accès .



Description :

La Mini-clé USB sans fil N 300Mbps TP-LINK TL-WN823N est conçue pour connecter votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau wifi et apprécier ses performances de vitesse. Le design mini la rend pratique et facile à transporter. De surcroit, les caractéristiques : mode point d'accès logiciel, le bouton de configuration WPS, et le logiciel de configuration facile à utiliser en font un bon choix pour apprécier les réseaux wifi rapides.

TP-LINK®

Spécifications :

Caractéristiques matérielles	
Interface	USB 2.0
Bouton	Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Dimensions (L x P x H)	39x18.35x7.87mm (1.54x0.72x0.31 inch)
Antenne	Interne
Caractéristiques sans fil	
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Fréquences	2.4-2.4835GHz
	802.11b : jusqu'à 11Mbps (dynamique)
Débits	802.11g : jusqu'à 54Mbps (dynamique)
	802.11n : jusqu'à 300Mbps (dynamique)
PIRE	<20dBm
	300M -65dBm@10% PER
Sensibilité	270M -65dBm@10% PER
	130M -68dBm@10% PER
De	108M -68dBm@10% PER
	54M -72dBm@10% PER
Réception	11M -85dBm@8% PER
	6M -87dBm@10% PER
	1M -93dBm@8% PER
Mode	Point d'accès logiciel (Soft AP), Mode client (Ad-Hoc ou Infrastructure)
Sécurité	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulations	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Autres	
Certifications	CE, FCC, IC, RoHS
	Windows 7 (32/64bits)
Systèmes d'exploitation	Windows Vista (32/64bits)
	Windows XP (32/64bits)
Température de fonctionnement	0 à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage	-40 à 70°C (-40°F à 158°F)
Humidité en fonctionnement	10 à 90% sans condensation
Humidité en stockage	5 à 90% sans condensation
Contenu de l'emballage	
1 x TL-WN823N	
1 x Mini CD (8cm)	
1 x Guide d'installation rapide	