optoma.fr

ZH521

Projecteur laser compact et ultra-lumineux Full HD



- **Projecteur laser ultra-lumineux Full HD 1080p DuraCore - certifié IP6X & 5500 lumens**
- **Compact pour une installation facile - Zoom 1,3x, projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ - Gérez et surveillez vos appareils à distance avec un suivi en direct. Programmez en avance afin d'éviter les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts**
- **Smart App - Gestion simplifiée des projecteurs : gérez, configurez et modifiez les images directement depuis votre smartphone**



Le ZH521 se distingue comme l'un des projecteurs laser DuraCore Full HD 1080p les plus compacts proposé par Optoma. Ce projecteur de 5500 lumens, conçu pour un usage sans entretien, offre des performances élevées, des options d'installation flexibles et une connectivité variée dans un format léger et compact, allant jusqu'à être 34% plus petit que les versions antérieures d'Optoma. [1]

Compatible avec Optoma Management Suite (OMSC)™ et l'application SmartApp, pour un contrôle et une gestion à distance.

Specifications

EAN: 5055387669628, Colour: White



Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	5 500 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.13:1 ~ 1.47:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Sorties** 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A **Contrôle** 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande 2x piles AA Manuel utilisateur basique
Puissance	
Alimentation	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	147W
Consommation énergétique (max)	210W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 108mm
Poids brut	4.4 kg
Poids net	2.9 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1]Basé sur la comparaison des projecteurs laser grand public 2023 d'Optoma et de la génération précédente. [2] Comparaison des projecteurs laser grand public 2023 Optoma et de leurs équivalents à lampe. [3] Basé sur l'emballage des projecteurs laser Optoma 2023. 05052026124843