GPSR Label for : Pressfitting Transition angle 20 x 2 - 3/4" IG

Product Name: Pressfitting Transition angle 20 x 2 - 3/4" IG
Product ID: 101908
Variation Number: BONI-P62WI2005
Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:
Size: 20 x 2 - 3/4"
Material: not specified, suitable for drinking water
Intended Use: Use for drinking water installations
Safety Information & Warnings: Durability: 10 bar / 70° C / 50 years. Maximum operating temperature: 95° C. unpressed.
Storage Instructions: Store dry and protected from cold.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 20 x 2 - 3/4"
Material: nicht spezifiziert, geeignet für Trinkwasser
Vorgesehene Verwendung: Verwendung für Trinkwasserinstallationen
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° C / 50 Jahre. Maximale Betriebstemperatur: 95° C unverpresst.
Lagerungshinweise: Trocken und vor Kälte geschützt lagern.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 20 x 2 - 3/4"
Matériau: non spécifié, adapté à l'eau potable
Utilisation prévue: Utilisation pour les installations d'eau potable
Informations de sécurité et avertissements: Durabilité : 10 bar / 70° C / 50 ans. Température maximale de fonctionnement: 95° C. sans pression.
Instructions de stockage: Conserver à sec et à l'abri du froid.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 20 x 2 - 3/4"
Material: no especificado, adecuado para agua potable
Uso previsto: Uso para instalaciones de agua potable
Información de seguridad y advertencias: Durabilidad: 10 bar / 70° C / 50 años. Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C. sin presión.
Instrucciones de almacenamiento: Almacene seco y protegido del frío.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 20 x 2 - 3/4"
Materiale: non specificata, adatta all'acqua potabile
Uso previsto: Uso di impianti per l'acqua potabile
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Durabilità: 10 bar / 70° C / 50 anni. Temperatura massima di esercizio: 95° C. senza pressione.
Istruzioni per la conservazione: Conservare secco e protetto dal freddo.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 20 x 2 - 3/4"
Material: não especificado, adequado para água potável
Uso pretendido: Uso para instalações de água potável
Informações de segurança e avisos: Durabilidade: 10 bar / 70 ° C / 50 anos. Temperatura de operação máxima: 95° C. não comprimido.
Instruções de armazenamento: Armazene seco e protegido do frio.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 20 x 2 - 3/4"
Materiaal: niet gespecificeerd, geschikt voor drinkwater
Beoogd gebruik: Gebruik voor drinkwaterinstallaties
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Duurzaamheid: 10 bar / 70° C / 50 jaar. Maximale bedrijfstemperatuur: 95°C. niet onder druk.
Opslaginstructies: Bewaren droog en beschermd tegen koude.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 20 x 2 - 3/4
Materiaali: ei ole määritelty, soveltuu juomaveden
Tarkoitettu käyttö: Käyttö veden juomiseen
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Kestävyys: 10 bar / 70° C / 50 vuotta Maksimi käyttölämpötila: 95 astetta ilman painetta.
Säilytysohjeet: Kuivu ja suojattu kylmältä.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu rvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 20 x 2 - 3/4"
Material: inte specificerat, lämpligt för dricksvatten
Avsedd användning: Använd för dricksvatteninstallat ioner
Säkerhetsinformation och varningar: Hållbarhet: 10 bar / 70 ° C / 50 år. Maximal drifttemperatur: 95°C. otryckt.
Förvaringsinstruktioner: Förvara torr och skyddad från kyla.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s pr oduktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 20 x 2 - 3/4"
Materiale: ikke angivet, egnet til drikkevand
Påtænkt anvendelse: Brug til drikkevandsinstallationer
Sikkerhedsinformation og advarsler: Durability: 10 bar / 70° C / 50 år. Maksimal driftstemperatur: 95° C. upresset.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt og beskyttet mod koldt.
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's p roduktsikkerhedsforordnin g.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 20 x 2 - 3/4"
Materiale: ikke spesifisert, egnet for drikkevann
Forventet bruk: Bruk til drikkevannsinstallasjoner
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Holdbarhet: 10 bar / 70° C / 50 år. Maksimal driftstemperatur: 95°C. utrykt.
Lagringsinstruksjoner: Oppbevares tørt og beskyttet mot forkjølelse.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 20 x 2 - 3 / 4 "
Materiał: nieokreślone, nadające się do wody pitnej
Zamierzone użycie: Wykorzystanie instalacji wody pitnej
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Trwałość: 10 bar / 70 ° C / 50 lat. Maksymalna temperatura robocza: 95 ° C. bez tłoczenia.
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed zimnem.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 20 x 2 - 3/4"
Materiál: není uvedeno, vhodné pro pitnou vodu
Předpokládané použití: Použití pro zařízení pro pitnou vodu
Bezpečnostní informace a varování: Životnost: 10 bar / 70° C / 50 let. Maximální provozní teplota: 95°C. bez tlaku.
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte suchý a chráněný před chladem.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 20 x 2 - 3/4"
Material: ni določeno, primerno za pitno vodo
Predvidena uporaba: Uporaba za naprave za pitno vodo
Varnostne informacije in opozorila: Trajnost: 10 bar / 70° C / 50 let. Najvišja delovna temperatura: 95° C. nestisnjeno.
Navodila za shranjevanje: Shranjujte suho in zaščiteno pred mrazom.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 20 x 2 - 3/4"
Materiál: nie je špecifikované, vhodné pre pitnú vodu
Určené použitie: Použitie pre pitnú vodu
Bezpečnostné informácie a varovania: trvanlivosť: 10 bar / 70 ° C / 50 rokov. Maximálna prevádzková teplota: 95° C. stlačené.
Pokyny na skladovanie: Uchovávajte suché a chránené pred chladom.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 20 x 2 - 3/4"
Anyag: nem meghatározott, alkalmas az ivóvízre
Tervezett felhasználás: Használja az ivóvíz telepítéseket
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Tartósság: 10 bar / 70° C / 50 év. Maximális működési hőmérséklet: 95° C. nyomatlan.
Tárolási utasítások: Store száraz és védett hideg.
Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 20 x 2 - 3/4"
Υλικό: μη προσδιοριζόμενο, κατάλληλο για πόσιμο νερό
Σκοπούμενη χρήση: Χρήση για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού
Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Ανθεκτικότητα: 10 bar / 70° C / 50 χρόνια. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C. χωρίς πίεση.
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε στεγνά και προστατευμένα από το κρύο.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 20 x 2 - 3/4"
Материал: Непосочени, подходящи за питейна вода
Предназначена употреба: Използване за инсталации за питейна вода
Информация за безопасност и предупреждения: Устойчивост: 10 bar / 70° C / 50 години. Максимална работна температура: 95° C. ненатиснат.
Инструкции за съхранение: Да се съхранява сухо и защитено от студ.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 20 x 2 - 3/4"
Material: nespecificat, adecvat pentru apa de băut
Utilizare intenționată: Utilizarea instalațiilor de apă potabilă
Informații de siguranță și avertismente: Durabilitate: 10 bar / 70° C / 50 ani. Temperatura maximă de funcționare: 95° C. nepresurizat.
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra uscat și protejat de frig.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 20 x 2 - 3/4"
Materijal: nije specificirano, prikladno za pitku vodu
Predviđena uporaba: upotreba za instalacije pitke vode
Sigurnosne informacije i upozorenja: Dugotrajno opterećenje: 10 bara / 70° C / 50 godina. Maksimalna radna temperatura: 95° C nepresovan.
Upute za skladištenje: Skladištiti na suhom i zaštićeno od hladnoće.
Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 20 x 2 - 3 / 4 "
Medžiaga: nenurodyta, tinka geriamajam vandeniui
Numatytas naudojimas: Naudojimas geriamojo vandens įrenginiuose
Saugumo informacija ir įspėjimai: Ilgaamžiškumas: 10 bar 70 ° C / 50 metų. Darbinė temperatūra: 95 ° C nespausti.
Laikymo instrukcijos: Laikyti sausas ir apsaugotas nuo šalčio.
Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 20 x 2 - 3/4"
Materiāls: nav norādīts, piemērots dzeramajam ūdenim
Paredzētā lietošana: Izmantošana dzeramā ūdens iekārtām
Drošības informācija un brīdinājumi: Izturība: 10 bāri / 70° C / 50 gadi. Maksimālā darba temperatūra: 95° C. nespiests.
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausu un sargātu no aukstuma.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 20 x 2 - 3/4"
Materjal: muud, kasutamiseks joogivees
Eesmärgipärane kasutus: Kasutamine joogiveekäitistes
Ohutusteave ja hoiatused: Kestvus: 10 baar / 70° C / 50 aastat. Maksimaalne töötemperatuur: 95° C. surumata.
Säilitamisjuhised: Hoida kuivas ja külma eest kaitstult.
Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 20 x 2 - 3/4 "
Ábhar: nach bhfuil sonraithe, oiriúnach le haghaidh uisce óil
Úsáid Beartaithe: Úsáid le haghaidh suiteálacha uisce óil
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: CRUA: 10 barra / 70 ° C / 50 bliain. Teocht oibriúcháin uasta: 95 ° C. gan bhrú.
Treoracha Stórála: Stóráil tirim agus a chosaint ó fuar.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 058569 112807

CE

0-3