GPSR Label for : Pressfitting T-piece side reduced 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Product Name: Pressfitting T-piece side reduced 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2
Product ID: 101813
Variation Number: BONI-P62T201616
Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:
Size: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Brass or stainless steel

Intended Use: For drinking water installations

Safety Information & Warnings: Suitable for permanent water pipes. Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum operating temperature: 95° C. Do not use for more than 50 years of continuous load.

Storage Instructions: Store in a dry, frost-free place. Avoid direct sunlight.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Messing oder Edelstahl

Vorgesehene Verwendung: Für Trinkwasserinstallationen

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Für permanente Wasserleitungen geeignet. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Maximale Betriebstemperatur: 95° C. Nicht für mehr als 50 Jahre Dauerbelastung verwenden.

Lagerungshinweise: An einem trockenen, frostfreien Ort lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsi cherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Matériau: Laiton ou acier inoxydable

Utilisation prévue: Pour les installations d'eau potable

Informations de sécurité et avertissements: Convient aux conduites d'eau permanentes. Pression de fonctionnement maximale : 10 bar. Température maximale de fonctionnement : 95° C. Ne pas utiliser pendant plus de 50 ans de charge continue.

Instructions de stockage: Conserver dans un endroit sec, sans gel. Évitez la lumière du soleil.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2

Material: Brass o acero inoxidable

Uso previsto: Para instalaciones de agua potable

Información de seguridad y advertencias: Adecuado para tuberías de agua permanentes. Presión máxima: 10 bar. Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C. No utilizar durante más de 50 años de carga continua.

Instrucciones de almacenamiento: Almacene en un lugar seco, sin hielo. Evite la luz solar directa.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiale: Acciaio inossidabile

Uso previsto: Per l'acqua potabile

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Sono adatti a tubi d'acqua permanenti. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Temperatura massima di funzionamento: 95° C. Non usare per più di 50 anni di carica continua.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo asciutto e senza gelo. Evitare la luce solare diretta.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Latão ou aço inoxidável

Uso pretendido: Para instalações de água potável

Informações de segurança e avisos: Adequado para tubos de água permanentes. Pressão máxima de operação: 10 bar. Temperatura de operação máxima: 95° C. Não utilize por mais de 50 anos de carga contínua.

Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar seco e sem gelo. Evite a luz solar direta.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiaal: Messing of roestvrij staal

Beoogd gebruik: Voor drinkwaterinstallaties

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Geschikt voor permanente waterleidingen. Maximale bedrijfsdruk: 10 bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 95°C. Niet meer dan 50 jaar continu belast gebruiken.

Opslaginstructies: Bewaren op een droge, vorstvrije plaats. Vermijd direct zonlicht.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 20 x 2 - 16 x 2

Materiaali: Ruostumaton tai ruostumaton teräs

Tarkoitettu käyttö: Juomaveden asennus

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Soveltuu pysyviin vesiputkiin. Maksimi käyttöpaine: 10 bar. Maksimi käyttölämpötila: 95 ° C. Älä käytä yli 50 vuotta jatkuvaa kuormaa.

Säilytysohjeet: Säilytä kuivassa, vapaassa paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu rvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Brass eller rostfritt stål

Avsedd användning: För dricksvattenanläggningar

Säkerhetsinformation och varningar: Lämplig för permanenta vattenledningar. Maximalt rörelsetryck: 10 bar. Maximal drifttemperatur: 95°C. Använd inte för mer än 50 års kontinuerlig belastning.

Förvaringsinstruktioner: Förvara i en torr, frostfri plats. Undvik direkt solljus.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiale: Messing eller rustfrit stål

Påtænkt anvendelse: Til drikkevandsinstallationer

Sikkerhedsinformation og advarsler: Velegnet til permanente vandrør. Maksimal driftstryk: 10 bar. Maksimal driftstemperatur: 95° C. Brug ikke i mere end 50 års kontinuerlig belastning.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares i et tørt, frostfrit sted. Undgå direkte sollys.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's p roduktsikkerhedsforordnin g.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiale: Brass eller rustfritt stål

Forventet bruk: For drikkevannsinstallasjoner

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Egnet for permanente vannrør. Maksimalt driftstrykk: 10 bar. Maksimal driftstemperatur: 95 ° C. Ikke bruk i mer enn 50 år med kontinuerlig belastning.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et tørt, frostfritt sted. Unngå direkte sollys.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiał: Mosiądz lub stal nierdzewna

Zamierzone użycie: Do instalacji wody pitnej

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Nadaje się do stałych rur wodnych. Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. Maksymalna temperatura robocza: 95 ° C. Nie stosować przez więcej niż 50 lat ciągłego obciążenia.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym, bezmroźnym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiál: Podprsenka nebo nerezová ocel

Předpokládané použití: Pro zařízení pro pitnou vodu

Bezpečnostní informace a varování: Vhodné pro trvalé vodní potrubí. Maximální provozní tlak: 10 bar. Maximální provozní teplota: 95° C. Nepoužívejte po dobu více než 50 let nepřetržitého zatížení.

Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na suchém místě bez mrazu. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Brass ali nerjavno jeklo

Predvidena uporaba: za naprave za pitno vodo

Varnostne informacije in opozorila: Primeren za stalne vodne cevi. Največji delovni tlak: 10 bar. Najvišja delovna temperatura: 95° C. Ne uporabljajte več kot 50 let neprekinjene obremenitve.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte na suhem, brez zmrzali. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiál: mosadz alebo nerezová oceľ

Určené použitie: Pre pitnú vodu

Bezpečnostné informácie a varovania: Vhodné pre trvalé vodné rúry. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar. Maximálna prevádzková teplota: 95° C. Nepoužívajte viac ako 50 rokov nepretržitého zaťaženia.

Pokyny na skladovanie: Uchovávajte v suchom, bezmrazenom mieste. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Anyag: Brass vagy rozsdamentes acél

Tervezett felhasználás: Ivóvíz telepítésekhez

Biztonsági információk és figyelmeztetések: Állandó vízcsövek számára alkalmas. Maximális működési nyomás: 10 bar. Maximális működési hőmérséklet: 95° C. Ne használjon több mint 50 éves folyamatos terhelést.

Tárolási utasítások: Üzlet egy száraz, fagymentes helyen. Kerülje a közvetlen napfényt.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Υλικό: Ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας

Σκοπούμενη χρήση: Για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Κατάλληλο για μόνιμους σωλήνες νερού. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95° C. Να μην χρησιμοποιείται για περισσότερο από 50 έτη συνεχούς φορτίου.

Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε ξηρό, χωρίς παγετό μέρος. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Материал: Сутиена или неръждаема стомана

Предназначена употреба: За инсталации за питейна вода

Информация за безопасност и предупреждения: Подходящ за постоянни водни тръби. Максимално работно налягане: 10 bar. Максимална работна температура: 95°C. Да не се използва повече от 50 години непрекъснат товар.

Инструкции за съхранение: Да се съхранява на сухо, студено място. Избягвайте директна слънчева светлина.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Material: Alamă sau oțel inoxidabil

Utilizare intenționată: Pentru instalații de apă potabilă

Informații de siguranță și avertismente: Potrivit pentru conducte de apă permanente. Presiunea maximă de operare: 10 bar. Temperatura maximă de funcționare: 95° C. Nu se utilizează mai mult de 50 de ani de sarcină continuă.

Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într-un loc uscat, fără îngheț. Evitați lumina directă a soarelui.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materijal: Mesing ili nehrđajući čelik

Predviđena uporaba: Za instalacije pitke vode

Sigurnosne informacije i upozorenja: Pogodno za stalne vodovodne cijevi. Maksimalni radni tlak: 10 bara. Maksimalna radna temperatura: 95° C. Ne koristiti za više od 50 godina trajnog opterećenja.

Upute za skladištenje: Skladištiti na suhom, bezmraznom mjestu. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Medžiaga: Nerūdijantis plienas

Numatytas naudojimas: Gėrimo vandens įrenginiams

Saugumo informacija ir įspėjimai: Tinka nuolatiniam vandens vamzdžių. Didžiausias darbinis slėgis: 10 bar. Maksimali veikimo temperatūra: 95 ° C Nenaudoti ilgiau nei 50 metų nepertraukiamai apkrovai.

Laikymo instrukcijos: Laikyti sausoje, nešaltoje vietoje. Venkite tiesioginių saulės spindulių.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materiāls: Krūšturi vai nerūsējošā tērauda

Paredzētā lietošana: Dzeramā ūdens iekārtām

Drošības informācija un brīdinājumi: Piemērots pastāvīgām ūdens caurulēm. Maksimālais darba spiediens: 10 bāri. Maksimālā darba temperatūra: 95° C. Neizmanto ilgāk kā 50 gadus nepārtrauktas slodzes.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausā, bezsarmas vietā. Izvairieties no tiešas saules gaismas.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Materjal: Rinnahoidjad või roostevabast terasest

Eesmärgipärane kasutus: Joogiveerajatiste jaoks

Ohutusteave ja hoiatused: Sobivad püsiveetorude jaoks. Maksimaalne töörõhk: 10 baari. Maksimaalne töötemperatuur: 95°C. Mitte kasutada kauem kui 50 aastat pidevat koormust.

Säilitamisjuhised: Hoida kuivas, külmavabas kohas. Vältida otsest päikesevalgust.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2

Ábhar: Prás nó cruach dhosmálta

Úsáid Beartaithe: Le haghaidh suiteálacha uisce óil

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Oiriúnach do píopaí uisce buan. brú oibriúcháin uasta: 10 bar. Teocht oibriúcháin uasta: 95 ° C. Ná húsáid ar feadh níos mó má ná 50 bliain d'ualach leanúnach.

Treoracha Stórála: Stóráil in áit thirim, saor ó sioc. Seachain solas díreach.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 058569 113002

0-3