



Nettoyage puissant, chargement facile


Les lave-vaisselle de la série 600 sont dotés d'un bras de lavage multi-angles qui assure une couverture d'eau optimale. Faciles à charger grâce à des paniers spacieux et des rangées rabattables. Sélection simple des cycles, basée sur la durée.

Bénéfices et Caractéristiques



Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme

Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.



Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Le bras de lavage 360Clean nettoie en profondeur votre vaisselle avec une couverture puissante à double rotation. Même les plats rapprochés ou de grande taille bénéficient d'un nettoyage en profondeur, où qu'ils soient placés. Et tout cela sans utiliser plus d'eau ni d'énergie.



Une lumière s'allume au sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en marche

LightOnFloor® projette une lumière blanche sur le sol pendant qu'un cycle est en cours. La lumière s'éteint lorsque le cycle est terminé et que la vaisselle est prête à être rangée.



Le panier supérieur ajustable crée de l'espace là où vous en avez besoin

Gagnez facilement plus de hauteur dans le panier supérieur ou inférieur. Il suffit de saisir les poignées sur les côtés du panier supérieur QuickLift et de tirer légèrement pour le monter ou l'abaisser. Fonctionne parfaitement même lorsqu'il est plein.



Utilise de l'air frais pour finir le séchage

AirDry utilise l'air frais pour finir de sécher la vaisselle. Jusqu'à trois fois plus efficace qu'un système à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle pour laisser entrer l'air ambiant.

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série 600 SmartSelect
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Choisissez un programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, PowerBoost
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Capteur d'eau
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 10 Kg)	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Largeur (cm)	60	Poids brut/net (kg)	39 / 37.19
Cuve en	Inox	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-10
Nombre de couverts	13	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	D	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	84	Capteur d'eau	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Niveau sonore (dB)	44	Indice de performance de nettoyage	1.121
Durée du programme ECO (h)	4:00	Volts	220-240
Index d'énergie (E20)	49.9	Ampérage (A)	10
Programme	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	Longueur du câble (m)	1.5
Départ différé	1h-24h	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fonction AutoOff	Oui	Pays de fabrication	Pologne
Spot control	Lumière au sol	PNC	911 572 179
Eclairage intérieur	Non	Code EAN	7333394154299
Push2Open	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		

