GPSR Label for : Pressfitting transition to copper tube 20 x 2 - 18 mm

Product Name: Pressfitting transition to copper tube 20 x 2 - 18 mm
Product ID: 101866
Variation Number: BONI-P62UEK2018
Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:
Size: 20 x 2 - 18 mm

Material: Copper

Intended Use: For drinking water pipes

Safety Information & Warnings: Complies with the DVGW approval and the UBA positive list. Maximum operating temperature unpressed: 95° C. Durability: 10 bar / 70° C / 50 years.

Storage Instructions: Store dry and protected from direct sunlight.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 20 x 2 - 18 mm

Material: Kupfer

Vorgesehene Verwendung: Für Trinkwasserleitungen

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Entspricht der DVGW-Zulassung und der UBA-Positivliste. Maximale Betriebstemperatur unverpresst: 95° C. Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° C / 50 Jahre.

Lagerungshinweise: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 20 x 2 - 18 mm

Matériau: Cuivre

Utilisation prévue: Pour conduites d'eau potable

Informations de sécurité et avertissements: Se conforme à l'approbation de la DVGW et à la liste positive de l'UBA. Température maximale de fonctionnement non comprimée: 95° C. Durabilité: 10 bar / 70° C / 50 ans.

Instructions de stockage: Conserver à sec et à l'abri du soleil.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 20 x 2 - 18 mm

Material: Copper

Uso previsto: Para beber tuberías de agua

Información de seguridad y advertencias: Cumple con la aprobación DVGW y la lista positiva de la UBA. Temperatura máxima de funcionamiento sin presión: 95° C. Durabilidad: 10 bar / 70° C / 50 años.

Instrucciones de almacenamiento: Guarde seco y protegido de la luz solar directa.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 20 x 2 - 18 mm

Materiale: Rami

Uso previsto: Per l'acqua potabile

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Si unisce all'approvazione della DVGW e all'elenco positivo dell'UBA. Temperatura massima di funzionamento non pressata: 95° C. Durabilità: 10 bar / 70° C / 50 anni.

Istruzioni per la conservazione: Conservare secco e protetto dalla luce solare diretta.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 20 x 2 - 18 mm

Material: Cobre

Uso pretendido: Para tubos de água potável

Informações de segurança e avisos: Cumpre com a aprovação DVGW e a lista positiva UBA. Temperatura de operação máxima não comprimido: 95° C. Durabilidade: 10 bar / 70° C / 50 anos.

Instruções de armazenamento: Armazene seco e protegido da luz solar direta.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 20 x 2 - 18 mm

Materiaal: Koper

Beoogd gebruik: voor drinkwaterleidingen

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Voldoet met de DVGW goedkeuring en de UBA positieve lijst. Maximale bedrijfstemperatuur niet onder druk: 95° C. Duurzaamheid: 10 bar / 70° C / 50 jaar.

Opslaginstructies: Bewaren droog en beschermd tegen direct zonlicht.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 20 x 2 - 18 mm

Materiaali: Kupari

Tarkoitettu käyttö: Vesiputkien juominen

Turvallisuustiedot ja varoitukset: noudattaa DVGW-hyväksyntää ja UBA-positiivista luetteloa. Maksimi käyttölämpötila ilman painetta: 95° C. Kestävyys: 10 bar / 70° C / 50 vuotta

Säilytysohjeet: Säilytä kuivana ja suojattuna suoralta auringonvalolta.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu rvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 20 x 2 - 18 mm

Material: Koppar

Avsedd användning: För dricksvattenrör

Säkerhetsinformation och varningar: Överensstämmer med DVGW godkännande och UBA positiv lista. Maximal driftstemperatur är otryckt: 95°C. Hållbarhet: 10 bar/70°C/50 år.

Förvaringsinstruktioner: Förvara torr och skyddad från direkt solljus.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s pr oduktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 20 x 2 - 18 mm

Materiale: Kobber

Påtænkt anvendelse: Til drikkevandsrør

Sikkerhedsinformation og advarsler: Indeholder DVGW godkendelse og UBA positiv liste. Maksimal driftstemperatur uden tryk: 95° C. Durability: 10 bar / 70° C / 50 år.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt og beskyttet mod direkte sollys.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's p roduktsikkerhedsforordnin g.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 20 x 2 - 18 mm

Materiale: Kopper

Forventet bruk: For drikkevannsrør

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Kompatibel med DVGW-godkjenningen og UBA-positivlisten. Maksimal driftstemperatur utrykt: 95° C. Holdbarhet: 10 bar / 70° C / 50 år.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevar tørt og beskyttet mot direkte sollys.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 20 x 2 - 18 mm

Materiał: Miedź

Zamierzone użycie: Do rur z wody pitnej

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Pasuje do zatwierdzenia DVGW i listy pozytywnej UBA. Maksymalna nieprasowana temperatura robocza: 95 ° C. Trwałość: 10 bar / 70 ° C / 50 lat.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 20 x 2 - 18 mm

Materiál: Měď

Předpokládané použití: Pro potrubí s pitnou vodou

Bezpečnostní informace a varování: Splňuje schválení DVGW a pozitivní seznam UBA. Maximální provozní teplota bez tlaku: 95° C. Životnost: 10 bar / 70° C / 50 let.

Pokyny k uskladnění: Uchovávejte suché a chráněné před přímým slunečním světlem.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 20 x 2 - 18 mm

Material: Baker

Predvidena uporaba: za cevi za pitno vodo

Varnostne informacije in opozorila: Ustreza odobritvi DVGW in pozitivnemu seznamu UBA. Najvišja delovna temperatura neobremenjena: 95° C. Trajnost: 10 bar / 70° C / 50 let.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte suho in zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 20 x 2 - 18 mm

Materiál: Meď

Určené použitie: Pre pitnú vodu

Bezpečnostné informácie a varovania: Komplikuje s DVGW schválenie a UBA pozitívny zoznam. Maximálna prevádzková teplota stlačené: 95° C. Odolnosť: 10 bar / 70 ° C / 50 rokov.

Pokyny na skladovanie: Uchovávajte suché a chránené pred priamym slnečným žiarením.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 20 x 2 - 18 mm

Anyag: Réz

Tervezett felhasználás: Ivóvíz csövek

Biztonsági információk és figyelmeztetések: megfelel a DVGW jóváhagyásának és az UBA pozitív listájának. A maximális működési hőmérséklet nyomatlan: 95° C. Durability: 10 bar / 70° C / 50 év.

Tárolási utasítások: Store száraz és védett a közvetlen napfény.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 20 x 2 - 18 mm

Υλικό: Χαλκός

Σκοπούμενη χρήση: Για σωλήνες πόσιμου νερού

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Συμπληρώνεται με την έγκριση DVGW και τον θετικό κατάλογο UBA. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μη πιεσμένη: 95° C. Ανθεκτικότητα: 10 bar / 70° C / 50 χρόνια.

Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε στεγνά και προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 20 x 2 - 18 mm

Материал: Мед

Предназначена употреба: За пиене на тръби

Информация за безопасност и предупреждения: Съвпада с одобрението на DVGW и положителния списък на UBA. Максимална работна температура ненатисната: 95° C. Устойчивост: 10 bar / 70° C / 50 години.

Инструкции за съхранение: Да се съхранява на сухо и защитено от пряка слънчева светлина.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 20 x 2 - 18 mm

Material: Cupru

Utilizare intenționată: Pentru conducte de apă potabilă

Informații de siguranță și avertismente: În conformitate cu aprobarea DVGW și cu lista pozitivă UBA. Temperatura maximă de funcționare nepresurizată: 95° C. Durabilitate: 10 bar / 70° C / 50 ani.

Instrucțiuni de depozitare: A se păstra uscat și protejat de lumina directă a soarelui.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 20 x 2 - 18 mm

Materijal: Bakar

Predviđena uporaba: Za vodovodne cijevi za pitku vodu

Sigurnosne informacije i upozorenja: U skladu s DVGW odobrenjem i UBA pozitivnom listom. Maksimalna radna temperatura nepresovanog proizvoda: 95° C. Trajna otpornost: 10 bara / 70° C / 50 godina.

Upute za skladištenje: Čuvati na suhom i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 20 x 2 - 18 mm

Medžiaga: Varis

Numatytas naudojimas: Kurių talpa ne didesnė kaip 250 litrų

Saugumo informacija ir įspėjimai: Tęsti GVW patvirtinimo ir UBA teigiamų rezultatų sąrašo. Darbinė temperatūra: 95 ° C. patvarumas: 10 bar 70 ° C / 50 metų.

Laikymo instrukcijos: Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 20 x 2 - 18 mm

Materiāls: Varš

Paredzētā lietošana: urbjmašīnas

Drošības informācija un brīdinājumi: atbilst DVGW apstiprinājumam un UBA atļauto vielu sarakstam. Maksimālā nepiespiestā darba temperatūra: 95° C. Izturība: 10 bar / 70° C / 50 gadi.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausu un pasargātu no tiešas saules gaismas.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 20 x 2 - 18 mm

Materjal: Vask

Eesmärgipärane kasutus: joogiveetorudele

Ohutusteave ja hoiatused: Vastab DVGW heakskiidule ja UBA positiivsele loetelule. Maksimaalne töötemperatuur surumata: 95° C. Kestvus: 10 baar / 70° C / 50 aastat.

Säilitamisjuhised: Hoida kuiv ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 20 x 2 - 18 mm

Ábhar: Copper Copper Copper

Úsáid Beartaithe: Le haghaidh píopaí uisce óil

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Comhlíonann sé le formheas DVGW agus liosta dearfach UBA. teocht oibriúcháin uasta unpressed: 95 ° C. Dlúth: 10 barra / 70 ° C / 50 bliain.

Treoracha Stórála: Stóráil tirim agus a chosaint ó solas díreach.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 058569 113590

CE

0-3