FR:

Tableau d'information des produits pour Climatiseur local, Modèle: BP209C			
Tabel 2: Informations nécessaires pour des appareils simple/double conduit (SD/DD)			
Informations permettant d'identifier les modèles auxquels les informations se rapportent [à compléter si nécessaire] :			
Description	Symbole	Valuer	Unité
Puissance frigorifique nominale	P_{rated} *frigorifique*	2,5	kW
Puissance calorifique nominale	P_{rated} *calorifique*	—	kW
Puissance frigorifique absorbée nominale	P_{EER}	1,0	kW
Puissance calorifique absorbée nominale	P_{COP}	—	kW
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	EERd	2,6	—
Coefficient de performance nominal	COPd	—	—
Informations permettant d'identifier les modèles auxquels les informations se rapportent [à compléter si nécessaire] :			
Description	Symbole	Valuer	Unité
Consommation d'électricité en «arrêt par thermostat»	P_{TO}	—	W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P_{SB}	0,5	W
Consommation d'électricité des appareils simple/double conduit (SD/DD) (indiquer séparément les informations relatives au refroidissement et au chauffage)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	SD: 1,0 (*frigorifique*)	DD: kWh/a SD: kWh/h
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	65	dB(A)
Potentiel de réchauffement planétaire	GWP	3	$kgCO_2$ eq.
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Arcelik A.S. Karaagac Cd. No:2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turkey.		

Sensitivity: Public