Fiche produit	15.04.2026

WH6ITC14B3N6L

Lave-vaisselle tout-intégrable









LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



PowerCleanPro
Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !
Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30%* d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur.



6ème Sens
Jusqu'à 50% d'économies d'eau et de temps.**
Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



Natural Dry
+70%*** d'amélioration de séchage.
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



Light on Floor
Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.



Programme Silence

Référence	WH6ITC14B3N6L
12 NC	869993356500
EAN	8690842899997
Usine	Radomsko

ETIQUETTE ENERGIE	
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	75
Consommation d'eau / cycle Eco	8,9
Niveau sonore (dB)	**43**
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	14
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	**10**
Eco 50 °C	OUI
Auto	OUI
Intensif 65 °C	OUI
Fast Wash & Dry	OUI
Verres (Glass)	OUI
Rapide	OUI
Silencieux (-2 dB)	OUI
Sanitizing	OUI
Prélavage	OUI
Auto-nettoyage (Self Clean)	OUI
OPTIONS	
PowerClean Pro	OUI
Tablettes	NON
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI
CONFORT D'UTILISATION	
Interface	Boutons
Départ différé	Jusqu'à 24h
Bandeau de commande	Noir
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI / OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au	OUI
AMENAGEMENT INTERIEUR	
3ème tiroir à couverts	OUI
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	NON
- Flap(s) escamotable(s)	NON
- Zone(s) de picots rabattables	NON
PANIER INFERIEUR	
- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	NON
- Zone(s) de picots rabattables	4
EQUIPEMENTS	
Moteur Inverter	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	NON
Installation simple en colonne	OUI
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Overflow Safety + Aquastop
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	82.0 x 59.8 x 55.5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91.0 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	35.5
Poids avec emballage (kg)	37.5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Alimentation électrique	50 / 220-240
Longueur du cordon d'alimentation	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155

* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.
** Comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens.
*** Comparé à un système de séchage statique

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data