

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25AX07F



Accessoires en option

SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **Info Light** : un voyant rouge situé sur la base indique si le lave-vaisselle est en marche
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.* ⁵

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	92 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation cycle Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:30 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	36.6 kg
Poids brut:	38.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	35°DH
Indice de réparabilité:	8.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005489664
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C
⁵ Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite>

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25AX07F

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Normal 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide), Extra Dry

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- DosageAssist
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Indicateur de l'état du programme avec affichage LED, Indicateur d'arrivée d'eau
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

